

BÜROCONTAINER MB330

Koppel- und stapelbar
für kleine Baustellen bestens geeignet!

Technische Daten



Abmessungen (außen)	3250 (L) x 2200 (B) mm
Innenhöhe	Wahlweise 2150 bis 2300 mm
Gewicht	750 kg
Farbe	Standardausführung ganz in reinweiß RAL9010 oder grauweiß RAL9002 Mehrpreis für Lackierung in eigener Firmenfarbe 250,- EUR
Konstruktion	Stahlkonstruktion aus Hohl-, Kant- und Walzprofilen.
Rahmen	Freitragende vollgeschweißte Stahl-Grundkonstruktion, Stärke 2mm. Montage nach ISO-Maßnahmen mit integrierten ISO-Ecken und Stapeltaschen. Struktur komplett feuerverzinkt und lackiert nach Ihrem RAL. Anlage 2-geschossig.
Ecksäule	Stahlsäule, Stärke 2mm, feuerverzinkt und lackiert nach Ihrem RAL. Mit den Eckblöcken geschraubt. Säule tragen alle Lasten, dadurch können die nichttragenden Wände beliebig entfernt werden. Container entsprechend koppelbar.
Boden	Isolierung mit PUR-Hartschaum, 40mm. 18mm wasserfest verleimte Holzspanplatte (optional zementgebundene Platten). PVC-Bodenbelag R10, rutschhemmend, vollflächig verklebt.
Dach	4 eingeschweißte ISO-Ecken zum Heben. Dachoberfläche: verzinkter Blech + Mineralwolle + Dampfsperre. Isolierung nach PU/PIR-Hartschaum. Wasserführung durch integrierte Regerinnen mit 4 Fallrohren DN40.
Wände	Isolierung PUR-Hartschaum, 40mm, beidseitig Trapezblechverkleidung
Türen	Alu-Tür 2100mm, ohne Verglasung.
Fenster	Einflügel Fenster; Mit PVC-Rahmen, Dreh-Kippbeschlag, zweifache Verglasung. Integrierte Rollläden.
Elektroinstallation	E-Installation 220V / 16A im Dachrahmen versenkt komplett mit Verteilungstafel und FI-Schalter, 4 Steckdosen, 1x58W Leuchte mit Wanne, Heizung 2kW
Ausstattungs-möglichkeiten	Ausstattung auf Anfrage

Sonderpreis	3.950,- EUR zzgl. MwSt. ab Lager Gomaringen
--------------------	--