N

NIKLAUS Hochbau-Angebot 2024/25



Niklaus Baugeräte

Wir helfen Heimat bauen



Anhänger Kran PAUS PTK 31



- · Ausziehbarer Spitzenausleger mit hydraulischem Knickgelenk
- · Extreme Steigfähigkeit
- Äußerst flexibel einsetzbar durch einzeln klapp- und teleskopierbare Stützen
- · Hydraulischer Fahrantrieb über Funkfernbedienung
- Ergonomisches Bedienpult mit integriertem Analysedisplay sowie Anzeige aller relevanten Betriebsdaten
- Einschiebbare Deichsel verringert die Aufstellfläche
- Weit öffnende Montageklappen für gute Zugänglichkeit zu den Motorkomponenten, super Schalldämmung
- Geringer Kraftstoffverbrauch durch lastabhängige Drehzahlregulierung; Großer 25 I Treibstofftank
- Auch bei schmaler Abstützung und unter Volllast 360° endlos drehbar

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Max. Ausfahrlänge: ca. 30,50 m Auslegerwinkel: ca. 0° - 173°

Max. Aufrechtwinkel (Knickausleger): 83°

Antrieb: Benzin/opt. Diesel

Max. Traglast: ca. 1.600 kg Schwenkbereich: 360° endlos Transportbreite: ca. 1,99 m

Gesamtgewicht (in Grundausrüstung): ca. 3.500 kg



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Max. Traglast1.500 kgMax. Ausladung16 mSpitzenlast500 kgHakenhöhe13,5 mDrehradius2,28 mAbstützung4,0 m x 4,0 mStromanschluss230 V

Der SPEED 500 mit einer Nutzlast von bis zu 1.500 kg und einer max. Ausfahrlänge von 16 m ist speziell für Dachdecker und Zimmerleute konstruiert.

Für den Aufbau und Transport wird lediglich eine geschulte Person mit einem Führerschein der Klasse BE benötigt, was einen schnellen und kostengünstigen Aufbau garantiert.

Das Anbringen des Ballasts wird dabei ganz einfach, mit dem Kran selbst, ohne weitere Hilfsmittel durchgeführt.

Mit einer Breite von lediglich 2,06 m und einer Abstützung von 4,0 x 4,0 m bentötigen sie einen minimalen Platzbedarf für den Transport als auch den Kranplatz.









N

Schnellaufbaukräne







Igo Hup M28-22

Max. Traglast: 2,2 t Max. Ausladung: 28 m Spitzenlast: 0,7 t - 0,85 t Hakenhöhe: 19,6 m

zum Kaufen oder in unseren Niederlassungen mieten


Baukräne: bis 60 m Ausladung



Igo 32: max. Traglast 4 t, max. Ausladung 30 m, Spitzenlast 1,1 t, Hakenhöhe 22 m

Igo 50: max. Traglast 4 t, max. Ausladung 40 m, Spitzenlast 1,1 t, Hakenhöhe 23,2 m

Igo T85 A: max. Traglast 6 t, max. Ausladung 45 m, Spitzenlast 1,4 t, max. Hakenhöhe 38 m



Kranzubehör

KETTENGEHÄNGE GK8

2-strängiges: Din EN 818-4; Tragfähigkeit 0-45° 2800 kg / 45-60° 2000 kg

4 m Nutzlänge:

Artikelnr. 37440410

5 m Nutzlänge:

Artikelnr. 37440430

Verkürzer pro Stück:

Artikelnr. 70200025

4-strängiges: Din EN 818-4; Tragfähigkeit 0-45° 4250 kg /

45-60° 3000 kg

4 m Nutzlänge:

Artikelnr. 37440460

5 m Nutzlänge:

Artikelnr. 37440470



LADEGABEL

aus Stahl und autom. Gewichtsausgleich

kugelgelagert;

Tragarml.: 1.000 mm

Tragkraft: 1.500 kg

Nutzh.: 1.150-1.750 mm

Gewicht: 158 kg

Artikelnr. 10540300000000

ALU-LADEGABEL (KL 1500)

mit automatischem Gewichtsausgleich

Tragfähigkeit: 1.500 kg
Eigengewicht: 64 kg
Zinkenlänge: 1.040 mm
Zinkenabstand außen: 360-950 mm
Nutzhöhe: 1.500 mm

Artikelnr. 104051530



SCHÜTTMULDE

mit Kranösen; ohne Deckel

stabile Ausführung; stapelbar;

Volumen: 1.000 l Gewicht: 180 kg

Artikelnr. 37211760



ALU-SCHUTTMÜLDE (AS 500) mit automatischer Kipp-Vorrichtung

Volumen: 0,5 m³
Tragfähigkeit 1.000 kg
Eigengewicht: 54 kg

Artikelnr. 104050200



SCHÜTTSILO

800 I mit Bügel,

700 x 2.500 x 800 mm (B x T x H)

Artikelnr. 10400900



BETONSILO

750 I; mit seitlichem Auslauf; schwere stabile Ausführung; Gw. 272 kg

Artikelnr. 37420670



PERSONENKORB PK2

aus Aluminium für max. 2 Personen

Personenanzahl: max. 2 Personen

Nutzlast: 250 kg

Eigengewicht: 80 kg (Gewicht inkl. Anschlagmittel)
Innenmaße: 1.320 x 700 x 2.000 mm (B x T x H)

Artikelnr. 104050180



Hebegeräte

MULTIONE MULTIFUNKTIONSLADER





ATLAS WEYCOR RADLADER

GEDA AUFZÜGE





PAUS AUFZÜGE

JCB TELESKOPLADER





EP GABELSTAPLER

Milwaukee Elektrowerkzeug



STARTER SET 18V

Bestehend aus: 1 x Schnellladegerät, 2 x 5,0 AH Akku M 18, 1 x 12 V Akku 2,0 AH

Art. - Nr. 5004933459217

AKKU NAGLER SET

MILWAUKEE M18 FFN - 502C, Magazinwinkel (°) 30 - 34; Nageldurchmesser (mm) 2.8 - 3.3; Nageltyp (mm) 50 - 90; Magazinkapazität - Nägel 5 1; **Lieferumfang:** 2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, Transportkoffer

Art. - Nr. 5004933471404






FUEL AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER GEN4

MILWAUKEE Akku-Schlagbohrschrauber , 18V FUEL M18FPD3-0X, ohne Akku, ohne Ladegerät, Drehmoment 158 Nm / 13 mm Metallspannfutter

Art. - Nr. 5004933479859

AKKU-STICHSÄGE

MILWAUKEE Leerlaufhubzahl (min-¹) 800 - 3500; Neigungseinstellung (°) 45; Hublänge (mm) 25; **Lieferumfang:** 2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD,Box







BÜRSTENLOSE AKKU HANDKREISSÄGE

MILWAUKEE M18 BLCS66-0X Bürstenlose Akku-Handkreissäge - Grundgerät ohne Akku und ohne Ladegerät, 66 mm Schnitttiefe, bei 50° Sägeneigung 46 mm Schnitttiefe

Art. - Nr. 5004933464589

AKKU-KOMBIHAMMER

MILWAUKEE Akku-Kombihammer ohne Akkus und Ladegerät, inkl. HD Box Modell M18BLHX-0X, 2,3 Joule Schlagenergie, Aufnahme SDS + 13 mm Bohrfutter, Gewicht ohne Akku 2,8 kg, Betriebsart: bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren







FUEL AKKU WINKELSCHLEIFER

MILWAUKEE Akku-Winkelschleifer FUEL 125 mm, 18V M18FSAG125X-0, ohne Akku/Ladegerät, im Karton Leistung 1200 Watt, Rapidstop für schnelles Bremsen, Schnellwechselsystem

Art. - Nr. 5004933478428



MILWAUKEE M18 FSZ-0X Akku-Säbelsäge (18V/Ohne Akku) HD

Art. - Nr. 5004933478293





AKKU KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE

MILWAUKEE M18 FMS 190-0; Neigungseinstellung links (°) 48; Neigungseinstellung rechts (°) 48; Max. Schnittleistung bei 90°; **Lieferumfang:** keine Akkus enthalten, kein Ladegerät enthalten, im Karton

Art. - Nr. 5004933459619

Sicherung/Lagerhaltung



Blitzgerüst

Leichtes und robustes Blitzgerüst, einsetzbar als Arbeitsplattform und Dachfanggerüst, gefertigt aus hochwertigem Aluminium-Strangpressprofilen, Plattformhöhe frei einstellbar bis maximal 8 Meter, maximale Belastbarkeit je Arbeits-Plattform: 450 Kilogramm (5 m Bühne) und 225 Kilogramm (2,5 m Bühne).



Giebel-Absturzsicherung

Große Stützweite von 5 Metern, giebelseitig für alle Dachwinkel, traufseitig bis 10° einsetzbar, Vormontage am Boden, Einhängen der Geländer mittels Schnellverschluss vom Dach aus, keine Sparrenklemme nötig, kompatibel mit allen BAVARIA Absturzsicherungen.



Leiter-Dachschutzwand

Die Leitern-Dachschutzwand ist ein temporäres Seitenschutz-System nach DIN EN 13374 Schutzklasse C. Sie wird auf geneigten Dachflächen bis 60 Grad Dachneigung eingesetzt. Die Absturzsicherung wird mittels leichter Alu-Konsolen direkt an den Leitern befestigt. Sie ist beliebig verlängerbar. Für 5 Meter Leitern-Dachschutzwand werden zwei verstärkte BAVARIA-Leitern benötigt, für 10 m 3 Stück usw.

zum Kaufen in unseren Niederlassungen

ALUTEC EXTREME 883

Innenmaße (L x B x H): 1678 x 675 x 730/830 mm Außenmaße (L x B x H): 1700 x 700 x 750/850 mm

Inhalt: 883 ltr. Gewicht: 47,4 kg



ALUTEC EXTREME 250

Innenmaße (L x B x H): 1000 x 500 x 500 mm Außenmaße (L x B x H): 1022 x 525 x 525 mm

Inhalt: 250 ltr.Gewicht: 19,3 kg



TJEP ULTRA GRIP 40 Bindegerät*

Größe (L x B x H): 297 x 109 x 300 mm, Gw. 2,6 kg

Bindungen pro Ladung: ± 4.500 (bei max. Wicklungen), Batterieleistung: 18 V / 4 Ah

Befestigungsmittel: Länge 100 Meter, Durchmesser 0,8 mm, Stärke 0,8 m



Geomax Zone 20H

Toleranz: ± 0,75 mm auf 10 m, Arbeitsbereich mit Empfänger: Ø 900 m, Laserdiode: sichtbar 635 nm (rot), Klasse 1, Selbstnivellierbereich: ± 6°,

Temperaturbereich: -10 °C bis +50 °C, Stromversorgung: 2 Alkali Monozellen (D),

Lithium-Ion (Li-Ion Pack aufladbar), Betriebsdauer: > 40 Stunden,

Maße: 240 x 215 x 215 mm, Gewicht: 3.060 g



Geomax Zone 20HV

Toleranz: ± 0,75 mm auf 10 m, Arbeitsbereich mit Empfänger: Ø 900 m, Laserdiode: sichtbar 635 nm (rot), Klasse 2, Selbstnivellierbereich: ± 6°, Temperaturbereich: -10 °C bis +50 °C, Stromversorgung: 4 Alkali Monozellen (D),

Lithium-Ion (Li-Ion Pack aufladbar), Betriebsdauer: > 40 Stunden,

Maße: 240 x 215 x 215 mm, Gewicht: 3.150 g



Geomax Zone 60HG

Toleranz: ± 0,5 mm auf 10 m, Arbeitsbereich mit Empfänger: Ø 900 m, Laserdiode: sichtbar 635 nm (rot), Klasse 1, Selbstnivellierbereich: ± 6°,

Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C, Stromversorgung: 4 Alkali Monozellen (D),

Lithium-Ion (Li-Ion Pack aufladbar), Betriebsdauer: > 40 Stunden,

Maße: 240 x 215 x 215 mm, Gewicht: 3.300 g



Geomax Zone 60DG

Toleranz: ± 0,5 mm auf 10 m, Arbeitsbereich mit Empfänger: Ø 900 m, Laserdiode: sichtbar 635 nm (rot), Klasse 1, Selbstnivellierbereich: ± 6°,

Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C, Stromversorgung: 4 Alkali Monozellen (D),

Lithium-Ion (Li-Ion Pack aufladbar), Betriebsdauer: > 40 Stunden,

Maße: 240 x 215 x 215 mm, Gewicht: 3.400 g



Ortungssysteme, GPS Baustellenvermessung/Vorführung auf Anfrage









Lagercontainer

beschichtete Schichtholzplatten 21 mm stark wasserbeständig; Doppelflügeltür, mit umlaufender Spezial-Gummidichtung; Verriegelung: aus verzinktem Rohr und Haltewinkel, mit integrierten Kunststoff- Gleitbuchsen; hochwertige Pulverbeschichtung auf Polyesterbasis; kathodische Tauchlackierung; Lackierung bei Neubestellung mit Aufpreis in Farbsammlung RAL Classic möglich.

LC 8'

L x B x H: 2.438 x 2.200 x 2.260 mm; Leergewicht 630kg weiss oder blau

LC 9'

L x B x H: 2.931 x 2.200 x 2.260 mm; Leergewicht 690kg

LC 10'

L x B x H: 2.991 x 2.438 x 2.591 mm; Leergewicht 825kg

zum Kaufen oder in unseren Niederlassungen mieten

LC 8' und LC 9' – Container für jede Baustelle! Nur 2,2 m breit – passt auf jede Pritsche!
Kranbar und mit Staplertaschen im Abstand von 950 mm

Alle Lagercontainer mit Holzboden, 950 mm Gabelstaplertaschen und Diebstahlsicherung

Seecontainer – gebraucht oder OneWay

Außenmaße: 6,05 x 2,44 x 2,60 m

zum Kaufen oder in unseren Niederlassungen mieten



Lagercontainer

Sonderausführung mit vierteiligem Faltflügeltor; öffnet über eine gesamte Längsseite (nur bei 6 m Öffnungsweite); vollverschweißt; Dach begehbar; geschweißte Containerecken o. Stahlgussecken; Profile, Dach und Seitenteile in Stahlblech

Sonderaktion 4 m oder 6 m Öffnungsweite: auf Anfrage



Schnellbaucontainer

verfügbar in Größen: 1 x 2 m; 2 x 2 m; 3 x 2 m; 4 x 2 m; 5 x 2 m; 6 x 2 m; zweiflügelige Tür, Stirn- oder Längsseite

Sonderaktion für Bausatz 2 x 2 m oder 3 x 2 m: auf Anfrage

BM 20' Typ Niklaus

Größe 20'; 6,05 x 2,44 m; Innenhöhe 2,54 m; mit 2 Dreh-Kippfenster mit Rollladen, Rauminnenhöhe: 2,54 m, Lackierung: Rahmen RAL 7016 anthrazitgrau, Paneele RAL 7032 lichtgrau, Innendekor: RAL 9010 rein weiß (Stahlblech beschichtet), Elektrik nach VDE (400V/32A/5-polig) – Deutsche Norm, inkl. zementgeb. Bodenspanplatten, Isolierung: Paneele 60 mm PIR-Schäumung, Boden/Dach 100/100 mm Mineralwolle, Ausstattung: 1 Stahlaußentür, 2 PVC Bürofenster inkl. Rollladen, 2 LED Beleuchtung 54 W, 2 kW Heizung

BM 20' Typ Containex

Größe 20'; 6,05 x 2,44 m; Innenhöhe 2,54 m; mit 2 Dreh-Kippfenster mit Rollladen, Innenhöhe: 2,54 m, 2 Fenster Stirnseite, außen weiß RAL 9010, innen Stahlblech weiß, Rahmen 5018, inkl. E-Heizung, Kleiderhakenleiste, zementgeb. Bodenspanplatten, Isolierung 100/PU60/100, LED Beleuchtung

Vesper Container für den Bau

L x B x H: 3,25 x 2,20 x 2,60 m; Raumhöhe 2,30 m; Gw. 800 kg; Aufbau: Dach, Wände u. Decke gut 50 mm PU isoliert, verzinkte, bearbeitete Profile gemäß ISO-Normen; Ausstattung: Türe, Fenster und Rollladen, Elektroinstallation nach VDE, Elektroheizung 2 KW, Außensteckdose im Rahmen versenkt, inkl. Adapterkabel von 220 V/16A auf Lichtstrom



Kompakter Container für jede Baustelle! Nur 2,2 m breit – passt auf jede Pritsche! Kranbar und mir Staplertaschen im Abstand von 950 mm





Sanitärcontainer

SA10' SA20'

Abmessung: 2.989 x 2.435 m

Damen: 1 WC, Handwaschbecken inkl. Boiler

Damen: 3 WCs, Handwaschbecken inkl. Boiler

Herren: 1 WC, 1 Urinal, Handwaschbecken inkl. Boiler

Herren: 2 WCs, 2 Urinal, Handwaschbecken inkl. Boiler



Ī

Abwassertanks sind im Mietpark verfügbar!
Transport, gebrauchte und andere Ausführungen auf Anfrage!

Bauwagen

E-Heizung; innen Stahlblech

zum Kaufen oder in unseren Niederlassungen mieten

Fahrgestell und Aufbau:

- Achse und Deichsel verzinkt, V-Deichsel-Rahmen
- Stützrad verstärkt, 4 Schwerlaststützen
- Bereifung 195/55 R10C, 100 km/h
- Fahrzeugbeleuchtung 12 V, Alu-Profile elox.
- ISO-Aufbau in Sandwich-Polyester 25mm stark
- Farbe innen weiß, ähnlich RAL 9016
- Farbe außen weiß, ähnlich RAL 9016
- Siebdruckboden wasserfest verleimt,
- 1 Eingangstüre hinten, abschließbar, 600x1.800 mm
- inkl. Windfangvorhang schwer entflammbar
- 1 einstufige Einstiegstreppe einhängbar
- 1 Schiebefenster 750 x 850 mm mit Blechladen

- 1 Tisch 1800x800 mm (für 6 Personen)
- 2 Truhensitzbänke 1800 mm lang, 6 Kleiderhaken
- 1 Innenleuchte 230 V mit Schalter
- 1 Heizlüfter 2000 W, 2 Doppelsteckdosen
- 1 CEE-Eingangssteckdose 230V
- Sicherungskasten ALW12A Absicherung
- · -EG-Ausführung-

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Länge 3.700 mm innen Höhe 2.300 mm innen
Breite 2.060 mm innen zul. Gesamtgewicht 1.500 kg

E-Heizung; innen Stahlblech



Unser Mietsortiment

www.niklaus-baugeraete.de/baumaschinen-mieten











Straßenbau

Baustellen- und Verkehrssicherung

Stromversorgung

Baukräne

technik / Nivelliergeräte













Betonverarbeitung

Mauertechnik

Verputztechnik

Kleinmaschinen

Arbeitsbühnen

Materialtransport











Gerüste, Böcke, Treppen & Leitern

Nutzfahrzeuge, Anhänger, Gabel- & Telekopstapler

Gartengeräte

& Zubehör

Raumzellen & Raumsysteme

Unsere Standorte:

JETZT 8x im Ländle!

- 1 Sindelfingen / Darmsheim
- 2 Stuttgart / Remshalden
- 3 Tübingen / Gomaringen
- 4 Schwäbische Alb / Münsingen
- 5 Villingen / Schwenningen
- 6 Tuttlingen / Donau
- 7 Singen / Hohentwiel
- 8 Waldshut / Tiengen



... seit über 55 Jahren: Alles vom Schutzschuh bis zum Baukran!



* www.nikbau.de

