




Höchste Flexibilität in beengten Bereichen

Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit, servounterstützte Joysticks und kompakte Bauweise sind die Schwerpunkte des neuen Kompaktladers AS12 aus dem Hause IHIMER, ideal für den Einsatz auf beengtem Raum, wo er mit größter Flexibilität bei höchsten Arbeitsleistungen eingesetzt wird. Dieser Kompaktlader ist mit einem Yanmar 3TNV76-Motor mit 1116 cm³ Hubraum ausgestattet, der ausgezeichnete Leistungen selbst unter schwierigen Arbeitsbedingungen gewährleistet.


Abmessungen (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h
3300	2540	31°	360	755	2007	2596	1877

Motor
Anz. Zylinder / Hubraum
Eichleistung
Reißkraft
Betriebsgewicht
Zuladung - ISO-Tragfähigkeit
Maximale Förderleistung der Zusatzanlage
Ausschütthöhe
Standardlöffelbreite
Löffelleistung

Yanmar 3TNV76

 3 / 1116 cm³

21 PS bei 2500 U / min

7,35 kN (750 kgf)

1330 kg

330 kg

28 l / min

1997 mm

1130 mm

 0,37 m³
