

Betonschleifer 180 /Anlaufstr./mit Dia-Topf

Betonschleifer 180+Betonabsaughaube 180 + Dia-Schleiftopf



- ANLAUFSTROMBEGRENZUNG
- geeignet für Dia-Schleiftopf bis 180mm
- UVP - User Vibration System
- vibrationsabsorbierender Handgriff
- Spindelarretierung
- kompakte Bauform
- sichere Auslaufablage
- epoxidharz gepanzerte Wicklung
- hochwertige Motorisolation
- für harten Einsatz geeignet
- weltweit erster Winkelschleifer mit innerer Doppelisolation und Aluminium Magnesiumgehäuse in dieser Klasse
- Betonabsaughaube mit wechselbarer Bürste
- Teil der Betonabsaughaube abnehmbar - zum Schleifen in Ecken
- Zusatzhandgriff für optimales Handling
- Einsatz nur mit Absaugung (Rüttelsauger RP35YE) möglich

Drehzahl		Dia-Topf max.	
Leerlauf U./min.:	6.600	in mm.:	180
Gewicht der Maschine		Geräuschlevel	
in kg:	8,5	Volllast dB(A):	99,0
		Leerlauf db (A):	89,0
Vibrationslevel (Tri-axial-gemessen)		Leistungsaufnahme	
Volllast Seitengriff m/sec ² :	4,8	in Watt:	2.600
Volllast Hauptgriff m/sec. ² :	3,3		
Leerlauf Haupt-/Seitengriff m/sec ² :	4,8		
Gesamtlänge		Leistungsabgabe	
Maschine in mm:	502	max. in Watt:	1.710
EAN Code		Im Lieferumfang	
		enthalten::	• 1 Betonabsaughaube 180 mit Antivibrations-Handgriff • 1 Dia-Topf 180mm doppelt segmentiert • 1 Schlüssel
Maschine im Überkarton			