

WINDLY

515/37 TC SP13 D/A-M-KLASSE



SP13 Trockensauger
mit manuellem oder automatischem Filterabreinigungssystem



WINDLY 515/37
TC SP13 D/A - **M-Klasse**
Art. Nr. 3.118.092

37 l

An das TC-Modell können ELEKTRISCHE WERKZEUGE angeschlossen werden.

SP13 Filterabreinigungssystem



Das automatische/manuelle Filterabreinigungssystem

Innovatives Filterkonzept: Nach dem Ausschalten des Elektrowerkzeuges wird die Elektromagnetische Filterabreinigung automatisch aktiviert und die Filterpatrone wird effektiv abgereinigt.

Elektro-Filterabreinigungssystem

Technische Eigenschaften

- Einphasenstrom-Motor
- Automatische Filterabreinigung
- Polyester Filter
- Leitfähiger kunststoff Tank
- Geräuschpegel 70,8dB(A)



M (Mittel gefährlich), Die Anforderungen an den Sauger lauten:

- Messung der Luftgeschwindigkeit
- Entsorgung: "staubarm"
- "Hohe" Anforderung in Bezug auf die Filterung

Für alle Stäube mit AGW > 0.1 mg/m³ und für Holzstaub.
Die maximale Durchlässigkeit des Saugers darf 0,1% betragen!

Art.-Nr.	Modell	Anwendungen	Leistung (W)	Spannung (Volt)	Unterdruck (mbar)	Luftmenge (l/min)	Behälterinhalt (l)	Abmessungen (LxBxH) (cm)
3.118.092	WINDLY 515/37 TC SP13 D/A M-KLASSE	Trocken	1500	220/240	220/22	5100	37	39x39x79

WINDLY 515/37 TC SP13 D/A - M-KLASSE - Saugschlauch 36 mm

Standard Lieferumfang:



Saugschlauch
3.8025.TBFX00438



Rohre
3.8025.MPV85407




Griff
3.8025.MPVR41603



Bodendüse Trocken
3.8025.SPPV33288



Pinseldüse
3.8025.SPPV28243



Micro Vliesfiltertüte
3.8025.FTDP28755
(pro Stück!)



Fugendüse
3.8025.SPPV28242



Adapter
3.8025.MPVR40837