

# VOGT LANZE VL 3,5

Erleichtert die Handschachtung -  
Kabel und Leitungen unbeschädigt freilegen

- Versorgungsleitungen freilegen
- Unterqueren und Freilegen von Fundamenten
- Einbringen von Pflanzendünger und Granulaten
- Sondier-Schachtungen erstellen
- Aufbrechen von Mineralbeton
- Bemooste Flächen, Sichtmauerwerk reinigen
- Pflaster- und Mauerwerksfugen ausblasen
- Grobreinigung von Baumaschinen
- Freilegen und Belüften von Wurzelwerk
- Sandstrahlen von Beton, Stahl und Bewehrung

made in  
Germany




VOGT Lanze Grundausstattung



Reinigen von Baumaschinen



Beton-Bewehrung sandstrahlen



Belüften von Wurzelwerk



Fugen ausblasen



Unterminieren für Anschlussarbeiten



Versorgungsleitungen freilegen



Stauäссе beseitigen



Arbeiten mit Verlängerungsrohr

Erdarbeiten schnell gelöst

VOGT®

CE



# VOGT LANZE VL 3,5

**Kostensparnis durch reduzierte Arbeitszeit, Schadensverhinderung und Arbeitserleichterung**

## Die Vorteile:

- Spart Arbeitszeit durch schnelles, müheloses Freilegen ohne Pickel
- Verhindert teure Leitungsschäden (Selbstbeteiligung, Standzeiten)
- Ermöglicht leichtes, ermüdungsfreies und ergonomisches Arbeiten
- Reduzierung ermöglicht kleine Baukompressoren ab 2,35 m³/min
- Verwirbelter Luftstrom schützt Haarwurzeln vor Beschädigungen
- Langlebige Bauweise durch Verwendung von Bronze und Edelstahl
- Einfaches Transportieren durch zerlegbares Luftstrom-Leitrohr
- Unkomplizierte Handhabung verkürzt Einweisung und Einarbeitung
- Schneller Zubehörwechsel für die verschiedensten Einsatzbereiche



**wartungsfrei  
zerlegbar  
vielseitig  
effizient**

Bronze-Gehäuse

Solide Griffstücke

Verlängerung  
60/100/200 cm  
max. 7 m

Kurzes  
Strahlrohr  
enge Bereiche

Gebogenes  
Strahlrohr

Sandstrahlgerät  
5 m Schlauch

Einblasen von  
Dünger

Schutzkappe

### Technische Daten

VOGT Lanze VL 3,5	Ausstattung	gerades Strahlrohr	kurzes Strahlrohr	gebogenes Strahlrohr	ger. Strahlrohr, 200cm Veräng.	Sandstrahlvorsatz
	<b>Gesamtlänge</b>	125 cm	82 cm	115 cm	325 cm	93 cm
	<b>Gewicht</b>	5,8 kg	5,3 kg	5,5 kg	8,0 kg	7,0 kg

**Betriebsdruck:** 7,0 bar    **Luftverbrauch** bei 7,0 bar 3,5 m³/min, reduziert 2,35 m³/min

## Viele Anwendungsmöglichkeiten

- ✓ Freilegen von Versorgungsleitungen: Gas-, Wasser-, Strom-, Telefon-, TV-, Signalleitungen.
- ✓ Herstellen von Sondier- und Verlegetunneln horizontal / vertikal bis zu 3 m Länge.
- ✓ Freilegen von Schwellenkörpern/Weichenkörpern und Signalleitungen an Gleisanlagen.
- ✓ Anlegen von Drainagen, Gruben, Löchern, Gräben sowie Bodenprofilierungsarbeiten.
- ✓ Auflockern von Erdreich und Beseitigen von Staunässe bei Rasen- und Sportplatzflächen, Reitställen und Pferderennbahnen.
- ✓ Ausblasen und Reinigen von Pflaster- und Dehnungsfugen z. B. an Brücken- und Straßenfahrbahnen.
- ✓ Reinigen von Gruben, Silos, Baustellen- und Baufahrzeugen ohne Wasser.
- ✓ Reinigen von Frostaufbrüchen in Asphaltbelägen zum Erreichen optimaler Haftung der Reparaturfüllung.
- ✓ Reinigen von bemoosten Dachflächen und Sandsteinwänden.
- ✓ Sandstrahlen von Beton, Stahl und Bewehrung. Entfernen von Rost, Farbe und Bitumenresten.
- ✓ Belüften und Versorgen von Baumscheiben, Freilegen von Wurzelwerk bei Umpflanzungs- und Rodungsarbeiten.
- ✓ Einblasen von Pflanzendünger und bodenverbessernden Stoffen.
- ✓ Aufbrechen von Schlämmen, trocken oder nass, in Klärwerken, Hafenbecken, Kanälen, Auffanggruben.
- ✓ Aufbrechen von Erdreich für anschließenden Aushub.

### VOGT Baugeräte GmbH

Industriestrasse 39  
D-95466 Weidenberg  
☎ +49 (0) 92 78 / 774 33-0  
☎ +49 (0) 92 78 / 774 33-11  
info@vogt-baugeraete.de  
www.vogt-baugeraete.de



Technische Änderungen vorbehalten · Druck Nr. 08/2008