BOHR- UND MEISSELTECHNIK
DIAMANTBOHRTECHNIK

DUSS

PK 160 A

Einsatzgebiete

- Stemmarbeiten
- Oberflächensanierungen
- Durchbrucharbeiten
- Abbrucharbeiten

Vorteile

- ersetzt in vielen Fällen den Kompressor
- ermüdungsfreies Arbeiten durch Schalterarretierung für Dauerbetrieb
- aktive Vibrationsdämpfung (RVA)
- einschraubbarer, vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff für rückenschonende Arbeitshaltung bei vertikalem Einsatz
- LED Anzeige zur optimalen Serviceplanung
- Automatikfutter mit integrierter Leerschlagdämpfung
- dichte Schutzmanschette erhöht die Lebensdauer
- elektronische Schlagzahlkonstanthaltung
- Schlagzahl und -kraft am Stellrad stufenlos einstellbar
- robuste 22 mm Sechskant-Werkzeugaufnahme für höchste Lebensdauer
- vibrationsgedämpfter Spatenhandgriff
- wartungsfrei durch Dauerschmierung

RVA

Nennaufnahmeleistung	1300 Watt
Meißelleistung in Beton C45/55 mit Spitzmeißel	ca. 475 kg/h
Einzelschlagenergie	10 - 18 Joule
Schlagzahl regelbar	1200 - 2200 Schläge/min
Maschinengew icht	9,8 kg
Werkzeugaufnahme	22 mm Sechskant

Bestell-Nr. PK 160 A
Standardausrüstung:
DUSS Abbruchhammer PK 160 A, Zusatzhandgriff, Spatenhandgriff, Tube Fett, Gerätekoffer für Maschine und Werkzeuge.

Vibrationswerte	Meißeln
Normalstellung	8,7 m/s²
Kompressorstellung	7,7 m/s²