



ESE 1506 DSG-GT ES DUPLEX

Artikel-Nr.: 113159

Verfügbarkeit: aktuelles Produkt

Ausstattung:

Subaru OHV Motor, Tragegriffe klappbar, 36 Monate Garantie, Starterbatterie 12V, Generator-Überlastschutz, Ölmangel-Abschaltautomatik, Tankfüllstandsanzeige, 4in1 Display (V/Hz/h/Ölmangel), ECOtronic System, Kranverladeöse

Technische Daten

Generator-Typ	Duplex
Max. Leist. [LTP] kVA/kW 3~	16,5 / 13,2
Dauerleist. [PRP] kVA/kW 3~	15,0 / 12,0
Max. Leist. [LTP] kVA/kW 1~	7,7 / 7,0
Dauerleist. [PRP] kVA/kW 1~	7,0 / 6,3
Nennspannung 3~	400 V 3~
Nennspannung 1~	230 V 1~
Nennstrom 3~	21,6 A 3~
Nennstrom 1~	30,4 A 1~
Leistungsfaktor cos (phi)	0,8 / 0,9
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP54
Motor-Typ	Subaru EH 72
Anzahl Zylinder Motor	2
Hubraum	720 ccm
Leistung bei 3000 U/min	16,8 kW
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt (l)	30
Verbrauch l/h bei 75% Last	4,1
Laufzeit (h) bei 75% Last	7
Startsystem	Elektrostart
Schall-Leistungspegel LWA db(A)	97
Schall-Druckpegel LPA (7 m) db(A)	67
Gewicht ca. (kg)	160
Maße L x B x H (mm)	850 x 650 x 575
Steckdosen	2 x 230V 16A, 1 x 400V CEE 16A, 1 x 400V CEE 32A
Elektronische Verbraucher 230V bis	6300 W
Elektronische Verbraucher 400V bis	12000 W
Elektrowerkzeuge 230V bis	6200 W
Elektrowerkzeuge 400V bis	11900 W
Garten-/Baugeräte 230V bis	4200 W
Garten-/Baugeräte 400V bis	8000 W
Kompressoren/Pumpen 230V bis	3100 W
Kompressoren/Pumpen 400V bis	6000 W
Industrie-Schweißgeräte bis	6,5 mm

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.