

CNF35U
Mauernutfräse


- Spindelarreterung
- kompakte Bauform
- sichere Auslaufablage
- epoxidharz gepanzerte Wicklung
- hochwertige Motorisolation
- elektronischer Überlastschutz und Anlaufstrombegrenzung
- Vollwellen Konstantelektronik für gleichmäßige Lastdrehzahl
- max. Schnitttiefe 30mm - werkzeuglos verstellbar
- max. Schnittbreite 25mm
- für Trockenschnitt mit 2 Dia-Scheiben
- mit Schlittenführung
- Einsatz nur mit Absaugung (Rüttelsauger RNT1225) möglich

Drehzahl		Gewicht der Maschine	
Leerlauf U./min.:	10.000	in kg:	3,8
Geräuschlevel		Vibrationslevel (Tri-axial-gemessen)	
Leistungsaufnahme		Scheibendurchmesser	
in Watt:	1.500	in mm:	125
Gesamtlänge		Leistungsabgabe	
Maschine in mm:	415	max. in Watt:	980
EAN Code		Im Lieferumfang	
Nummer:	4250 1558 00031	enthalten.:	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Transportkoffer • 1 Schlüssel • 1 Distanzringset • 1 Zusatzhandgriff
Maschine im Überkarton			
LängexBreitexHöhe:	500x200x200		
Maschine verpackt (kg):	8,10		