

CR13VC
Sägelsäge


- Steuerelektronik mit Hubzahlvorwahl über Schalter
- Regelelektronik über Stellrad einstellbar
- PL-Power Lock System / zum Wechseln des Sägeblattes keine Schlüssel notwendig
- Einspannen und Schneiden mit dem Sägeblatt auch "umgekehrt" möglich, ideal für Überkopfarbeiten (Fensterrahmen, Türen usw.)
- 4-fach Abdichtung gegen das Eindringen von Wasser und Staub
- HITACHI Hochleistungsmotor
- großflächiger Gasgebeschalter
- neuer Haltegriff für ermüdungsfreies Arbeiten

Sonstige techn. Daten		Sägeleistung	
Sägehub in mm:	29	in Rohr max. mm:	130
		in Holz max. mm:	300
		in Stahlblech max. mm:	19
Gewicht der Maschine		Hitachi UVP	
in kg:	3,3	Internet::	www.low-vibration.com
Geräuschlevel		Abmessung LxHxB	
Leerlauf db (A):	87,0	in mm:	435x465x95
Vibrationslevel (Tri-axial-gemessen)		Leistungsaufnahme	
		in Watt:	1.010
Leerlaufhubzahl		EAN Code	
/min.-1:	0-2800	Nummer:	4966 3761 09975
Im Lieferumfang		Maschine im Überkarton	
enthalten::	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Transportkoffer • 1 Sägeblatt 	LängexBreitexHöhe:	625x135x280
		Maschine verpackt (kg):	6,4