

DH30PC2
Bohr- und Meißelhammer


- staubgeschützte SDS Plus Werkzeugaufnahme
- elektropneumatisches Schlagwerk
- Sicherheitsrutschkupplung
- 3 Funktionen: Bohren in Holz und Metall/
Hammerbohren in Beton, Stein und Ziegel
/Meißelfunktion - leichte Stemmarbeiten
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall mit
Adapter und Bohrfutter (optional erhältlich!)
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten in Ziegel (in
Beton nur bedingt einsetzbar!!!)
- Steuerelektronik - stufenlose Dreh- und
Schlagzahlvorwahl über Schalter
- Soft-touch Handgriff für sichere Führung und gutes
Handling
- Abschaltkohlebürsten
- vibrationsgedämpfter Handgriff

Drehzahl		Schlagzahl	
Vollast / min.:	0-850	bei Vollast /min.:	0-3.700
Gewicht der Maschine		max. Bohrleistung	
in kg:	4,3	Beton mit Hohlbohrkronen (mm):	90
		in Holz (mm):	32
		in Stahl (mm):	13
		Beton (mm):	30
Hitachi UVP		Geräuschlevel	
		Leerlauf (dB):	88
Abmessung LxHxB		Vibrationslevel (Tri-axial-gemessen)	
in mm:	355x227x102		
Leistungsaufnahme		Schlagstärke	
in Watt:	850	in Joule:	0-5,4
EAN Code		Im Lieferumfang	
Nummer:	4966 3761 40985	enthalten::	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Transportkoffer • 1 Zusatzhandgriff • 1 Bohrtiefenanschlag
Maschine im Überkarton			
Maschine verpackt (kg):	8,0		
LängexBreitexHöhe:	520x380x120		