

G23UAY
Winkelschleifer


- ANLAUFSTROMBEGRENZUNG
- UVP - User Vibration System
- vibrationsabsorbierender Handgriff
- flacher Getriebekopf für Arbeiten in Ecken und an engen Stellen
- Spindelarrretierung
- 3 Befestigungsgewinde für Zusatzhandgriff
- kompakte Bauform
- sichere Auslaufablage
- epoxidharz gepanzerte Wicklung
- hochwertige Motorisolation
- für harten Einsatz geeignet
- Schutzhaubenschnellverstellung
- weltweit erster Winkelschleifer mit innerer Doppelisolation und Aluminium Magnesiumgehäuse in dieser Klasse
- für gewerblichen Einsatz im Bau- und Stahlbau geeignet!

Drehzahl		Gewicht der Maschine	
Leerlauf U./min.:	6.600	in kg:	4,1
Hitachi UVP		Geräuschlevel	
Internet::	www.low-vibration.com	Volllast dB(A):	99,0
		Leerlauf db (A):	89,0
Vibrationslevel (Tri-axial-gemessen)		Leistungsaufnahme	
Leerlauf Haupt-/Seitengriff m/sec ² :	4,8	in Watt:	2.400
Volllast Seitengriff m/sec ² :	4,8		
Volllast Hauptgriff m/sec ² :	3,3		
Scheibendurchmesser		Gesamtlänge	
in mm:	230	Maschine in mm:	502
Leistungsabgabe		EAN Code	
max. in Watt:	1.550	Nummer:	4966 3761 49483
Im Lieferumfang		Maschine im Überkarton	
enthalten::	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Schlüssel • 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff 	LängexBreitexHöhe:	580x155x145
		Maschine verpackt (kg):	7,0