

Handtrennsäge

Merkmale und Vorteile

- Einfache Konstruktion mit Direktantrieb
- Offen einsehbarer Schneidbereich
- Beeindruckendes Leistungs-Gewichts-Verhältnis
- Kompakte und schlanke Bauweise

Einsatzbereiche

- Cuts 133-160 mm (5 in) depth
- Arbeiten in staubiger und schlammiger Umgebung sowie unter Wasser

Für das Trennen folgender Materialien:

- Beton und armerter Beton
- Asphalt
- Stahl

Verwendbar mit:

- Trocken- und Nassdiamantscheiben
- Trennscheiben für Stahl

Technische Daten

- Einheiten:

- **Metrisch**

- Imperial

Technische Daten	
Gewicht inkl. Schläuche	12 kg
Dienstgewicht inkl. Scheibe	13.5 kg
Ölstrom	20 - 30 l/min
Max. Druck	170 bar
Umdrehungen	2500 - 4000 rpm
Drehzahl	46 - 75 m/s
Scheibengröße	355 mm
Dorngröße	25.4 mm
Schnitttiefe	133 mm
Vibrationspegel 3 Achsen (ISO 28927-8), 20 lpm*	4.9 m/s ²
garantierter Schalleistungspegel, L _w (2000/14/EG)*	99 dB(A)
Schalldruckpegel (ISO 11203)* L _p , r=1m	86 dB(A)
EHTMA-Klasse	C/D