

HYCON hydraulische Hämmer: Die beste Lösung am Markt - auch im Punkto Wirtschaftlichkeit und Bedienungskomfort...!

Die HYCON HH Serie ist das Ergebnis der stärksten und modernsten Konstruktion am Markt. Unsere hydraulischen Qualitätshämmer haben praktisch nur zwei bewegliche Teile. Dies minimiert Verschleiß und Betriebskosten.

Die HYCON HH-Serie ist serienmäßig mit der besten Vibrationsdämpfung in der Welt versehen – dem HYCON PROLINE Handgriff. Dieser Handgriff gibt einzigartigen Bedienungskomfort mit einem Vibrationsniveau von nur $4,8 \text{ m/s}^2$ (HH20RV), und der Hammer läßt sich somit effektiv 8 Stunden pro Tag einsetzen (EU-Richtlinie vom 1. Juli 2005).

Die Betriebssicherheit, die strapazierfähige Konstruktion und die hochwertigen Komponenten der HYCON HH-Serie bedeuten lange Lebensdauer – auch unter den schwierigsten Arbeitsbedingungen.



HYCON Hydraulischer Hammer HH10RV

Technische Daten	
Gewicht, kg	9,9
Ölmenge, l.p.m	20
Betriebsdruck, bar	100
Max. Druck, bar	160
Schlagzahl, 1/min.	2100
Schalldruckpegel $1 \text{ m } L_{PA}$ dB	93
Schalleistungspegel L_{WA} dB	105
Vibrationsniveau (dreiachsenwert) m/s^2	9,6
Meißelgröße, mm hex	19x50

HYCON FACTS LIGHT WEIGHT POWER

HYCON HH10RV ist ein beispiellos handlicher Leichtgewicht-Hammer. Konstruiert für waagrechttes Aufbrechen in Wänden, Mauerwerk und armiertem Beton.

Das niedrige Gewicht und das kompakte Design machen ihn sehr geeignet für enge Arbeitsstellen.

Der HH10RV ist unerlässlich für Baufirmen, Telekommunikationsfirmen, Versorgungsgesellschaften (Strom-Wasser-Abwasser), ebenso für alle professionellen Vermieter.

HH10RV ist der leistungsstärkste 10 kg Hammer am Markt, und keine elektrischen oder pneumatischen Hämmer haben annähernd die gleiche Leistung.

Standard Meißelgröße ist hex 19x50 mm. Der Hammer läßt sich an die HPP-Serie und andere hydraulischen Kraftquellen anschließen.



HYCON Hydraulischer Hammer HH20 und HH20RV

Technische Daten	HH20/HH20RV
Gewicht, kg	22/23,9
Ölmenge, l.p.m	20/20
Betriebsdruck, bar	110/110
Max. Druck, bar	160/160
Schlagzahl, 1/min.	1560/1560
Schalldruckpegel $1 \text{ m } L_{PA}$ dB	94/94
Schalleistungspegel L_{WA} dB	106/106
Vibrationsniveau (dreiachsenwert) m/s^2	6,8/4,8
Meißelgröße, mm hex	25x108/32x160

HYCON FACTS LIGHT WEIGHT ALLROUND BREAKER

HYCON HH20 ist ein kompakter Mehrzweckhammer. Trotz niedrigen Gewichts schafft er sogar die schwierigsten Aufgaben. Gebaut für das Aufbrechen von Beton, Asphalt, gefrorener Erde, Mauerwerk usw. Er wird serienmäßig mit dem HYCON PROLINE vibrationsgedämpften Handgriff geliefert, wodurch hoher Bedienungskomfort erreicht wird.

HH20 ist in zwei Versionen erhältlich, beide mit niedrigen Vibrationen – $6,8 \text{ m/s}^2$ und $4,8 \text{ m/s}^2$ (RV). Man kann den HH20RV über 8 Stunden täglich benutzen (EU-Richtlinie).

HH20 wird oft von Baufirmen, Armeen, der Bahn usw. benutzt und ist für die Vermietung perfekt. Standard Meißelgröße ist hex 25x108 mm (HH20) und 32x160 mm (HH20RV). Der Hammer läßt sich an die HPP-Serie und andere hydraulischen Kraftquellen anschließen.