

Trennsägen HCS14 Pro, HCS16 Pro, HCS18 Pro

Vorteile:

Bis zu 18 PS Antriebsleistung
Sicherheitsabschaltung, 100% verschleißfrei
100% emissionslos
Niedriges Gewicht
Niedriges Geräusch- und Vibrationsniveau
Keine Anweisungen benötigt
Alle Teile laufen in Öl
Schmales Design
Kein Luftfilter
Unterwassereinsatz möglich
100% wartungsfrei

Nutzen:

Maximaler Arbeitsfortschritt in jedem Material
100%-ige Sicherheit für Bediener und Werkzeug
Keine Erstickungsgefahr durch Abgase
Ermüdungsfreies Arbeiten
Bis zu 50% geringerer Diamantverschleiß
100%-ige Sicherheit auch für ungeübte Bediener
100% wartungsfrei - maximale Lebensdauer
Ermöglicht Schnitte direkt an Wänden
100% wartungsfrei - keine Ausfallzeiten
Unter allen Bedingungen einsetzbar
Minimale Betriebskosten

187

162

137



Technische Daten	HCS14 Pro	HCS16 Pro	HCS18 Pro
Scheibengröße	14"/ø350 mm	16"/ø400 mm	18"/ø450 mm
Ölmenge, l.p.m.	20-30	20-40	20-34
Betriebsdruck, bar	120	120	120
Max. Druck, bar	172	172	172
Gewicht ohne Schlauch/Scheibe, kg	8,5	9,0	9,4
Schneidtiefe, mm	137	162	187
Schalldruckpegel L_{PA} dB	105	97	99
Schalleistungspegel L_{WA} dB	116	108	110
Vibrationsniveau, m/s^2	< 2,5	< 2,5	< 2,5

HYCON FACTS

Alle Trennschneider können für horizontales und vertikales Schneiden verwendet werden. Insbesondere ist in jeder Lage sowohl Naß- als auch Trockenschnitt möglich. Sie schneiden jedes Material von Beton, Stahl, Mauerwerk bis hin zu Asphalt usw. Unsere hydraulischen Trennschneider sind für die extremsten Bedingungen konstruiert. Sie sind 100%-ig unempfindlich gegen Staub, Wasser und Schmutz. Alle Teile laufen ständig in Öl. Dies maximiert die Lebensdauer. Unsere Trennschneider sind für den täglichen Dauereinsatz ohne Ausfall konstruiert. Insbesondere wurde auf eine ergonomische Gesamtkonstruktion für ermüdungsfreies Arbeiten höchsten Wert gelegt. Die hohe Antriebsleistung in Verbindung mit der robusten Konstruktion insbesondere der 100%-igen Wartungsfreiheit führt zu maximalen Gewinn. Insbesondere im Vergleich mit Benzinsägen. Alle Trennschneider verfügen über das ASCO System. Dies bedeutet 100%-ige Sicherheit für den Bediener und die Maschine.

