

# IGO 22

# POTAIN

Eine Länge vorraus:  
mehr Ausladung  
mehr Leistung

Neue Möglichkeiten...



# Igo 22

## AUSSERGEWÖHNLICHE KAPAZITÄTEN, ein-oder dreiphasig

- 28 m Ausleger mit 850 kg Last an der Auslegerspitze
- 1000 kg auf 26 m Ausleger
- 1800 kg Höchstlast

## EIN OPTIMA HUBWERK für gesteigerte Leistungen

- eine Auswahl an Stromzufuhr
- Einphasig 230 V
- Dreiphasig 400 V (oder 480 V)
- ein geringer Stromverbrauch
- je nach verfügbarer Stromstärke ändern sich nur die Geschwindigkeiten, die Lastkurve bleibt konstant
- mit allen neuesten Entwicklungen der "Igo"-Technologie.



Automatische Erkennung der Stromstärke

## Einfacher Transport



Transport des Krans, der Last und der Achsen auf einem Anhänger:

- entweder ein Tieflader mit montierten Transportachsen
- oder "Mega Volume" (Höhe 1200 mm)

**Manitowoc**  
Crane CARE



[www.manitowoccrane.com](http://www.manitowoccrane.com)

**Manitowoc Crane Group - Amerika - Weltweiter Firmensitz**

2044 40th Street · Manitowoc · WI 54220 USA  
Tel: +1 920 684 6621 · Fax: +1 920 683 6277

**Manitowoc Crane Group - Europa, Mittlerer Osten & Afrika**

Potain S.A.S. · 18, rue de Charbonnières B.P. 173 · 69132 ECULLY Cedex · FRANCE  
Tel: +33 (0)4 72 18 20 20 · Fax: +33 (0)4 72 18 20 00

**Manitowoc Crane Group - Asien & Pazifik**

4 Kwong Rd. SINGAPORE 628707 · SINGAPORE  
Tel: +65 62 64 11 88 · Fax: +65 6862 4040

[www.manitowoccrane.com](http://www.manitowoccrane.com) - [www.potain.com](http://www.potain.com)