

C10FCE2
Kapp- und Gehrungssäge


- Neigungseinstellung links bis 48°
- Gehrungseinstellung rechts und links bis 52°
- Anlaufstrombegrenzung und Motorbremse
- zum Schneiden in Holz, Kunststoff und NE-Metallen
- Schnitttiefeinstellung zum Nuten und Falzen
- geschlossene Pendelschutzhaube
- elektronische Drehzahlkontrolle
- effiziente Staubabsaugung in den Staubbeutel
- HM-Sägeblatt
- hochwertiger, großer Drehteller
- horizontaler Soft-touch-Handgriff dämpft hervorragend die noch vorhandene Restvibration
- neues, ergonomisches Design
- Rasterungen für schnelle und genaue Gehrungseinstellungen
- Spindelarretierung für sicheren und einfachen Sägeblattwechsel
- mit Transportarretierung
- Mittelanschlag als Auflagefläche für exakte Schnitte beim Schneiden schmaler Leisten

Drehzahl		Kreissägeblatt	
Leerlauf U./min.:	5.000	Bohrung in mm:	30
		Durchmesser in mm.:	255
Sägeleistung		Gewicht der Maschine	
max. in mm 45°/90° (BreitexHöhe):	100x60	in kg:	11,2
max. in mm 52°/90° (BreitexHöhe):	90x60		
max. in mm 90°/90° (BreitexHöhe):	144x60 oder 101x90		
max. in mm 90°/45° (BreitexHöhe):	144x41		
Abmessung LxHxB		Leistungsaufnahme	
in mm:	600x560x450	in Watt:	1.520
EAN Code		Im Lieferumfang	
Nummer:	4966 3761 50489	enthalten.:	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Standard Sägeblatt • 1 Werkstückeinspannung • 1 Schlüssel für Sägeblattwechsel • 1 Staubbeutel
Maschine im Überkarton			
Maschine verpackt (kg):	15		
LängexBreitexHöhe:	348x400x522		