MCS weltw



Direkte Ölheizer MASTER B 150 CED

Leistung:

900 m³/h

Netzspannung:

220-240/50 V/Hz

44 kW

150.000 Btu/h

38.000 Kcal/h

Luftdurchsatz: Brennstoffverbrauch in:

3,5 kg/h **44** I

Energieverbrauch:

1,2 A

Tankinhalt:

Thermostatbedienung:

möglich

1110 x 400 x 450 mm

1110 X 400 X 450 mm

Netto / Bruttogewicht:

Maße (I x b x h):

25 / 28 kg Palette:

10 Stück

Merkmale



Modellbeschreibung

Motor mit Überhitzungsschutz Photozellen-Flammensicherung Raumthermostat möglich

Edelstahlbrennkammer

Öltank inklusive

Standard Fahrgestell

Gehäuse aus doppelt lackiertem Material

Robuste Konstruktion

Leicht tragbar


Großer Luftdurchlass

Leichter Service möglich

Ölfiltersystem: Öltankfilter und Ansaugfilter

Wie funktioniert es?

Verbrennungssystem - Luftstrom



Sonderzubehör

Raumthermostat TH 5 Leitungslänge Temperaturbereich: 0-36°C Schaltdifferenz: ± 1,5°C



Wichtig

Raumbelüftung ist erforderlich um Sauerstoffmangel zu vermeiden.

Nützliche Links

Katalog herunterladen Video ansehen Kundenleitfaden



Händler finden

Service finden

Einsatzmöglichkeiten







« zurück | drucken