

# NEU EVO 205D

Technische Daten	EVO 205 D
Max. Stammdurchmesser	205 mm
Walzenöffnung	270 mm x 205 mm
Motor	Kubota Turbo-Diesel
Motorleistung	49,6 PS / 37 kW
Kraftstoff	Diesel
Abgasreinigung	DOC / DPF*
Hackscheibe	Disc-Messer
Drehzahl Hackscheibe	1.580 U/min
Anzahl Messer	6
Einzugswalzen	doppelte horizontale Walzen
Häcksler-Steuerung	SmartSense mit Smart Stress und Smart Economy, Betriebsstundenzähler
Tankinhalt	33 l
Kupplung	Manuell/Serie, Keilriemen auto. nachspannend
Größe Einzugstisch	1.300 x 840 mm
Auswurfrohr	280° drehbar
Hydraulikölversorgung	42 l
Betriebsstundenzähler	serienmäßig
Länge (Transport)	4.000 mm
Breite	1.600 mm
Höhe	2.760 mm
Gewicht	1.450 kg
Schalleistungspegel (Lw) in dB(A)	114
Schalldruckpegel (Lp) in dB(A)	91
Farbe (Pulverbeschichtung)	grün (RAL 6018) / schwarz optional Wunschfarbe möglich

## Neuer Allround-Hacker mit Diesel-Motor (EU Stufe 5) und cleverer GreenMech SmartSense-Steuerung für Kommunalbetriebe, Vermietung, Garten- und Landschaftsbau, Baumdienste, etc.

GreenMech macht umweltbewusstes Holzerkleinern besonders attraktiv:

Mit einem bärenstarken Kubota 1,8 l Turbodiesel-Motor mit 50 PS und 150 NM-Drehmoment. Abgasreinigung mittels DOC und DPF\*. Erfüllt EU Abgasstufe 5. Und cleverer Steuerungstechnik: die neue GreenMech SmartSense-Steuerung mit Überlastschutz, automatischer Kraftstoff-Einsparung, uvm.

- Stammholz-Durchmesser bis 205 mm
- Max. Walzenöffnung 270 mm x 205 mm
- mit Kubota Turbodiesel-Motor der EU Abgasstufe 5 mit Common-Rail-Technologie
- mit neuer SmartSense Steuerungselektronik und farbigem LED-Display (IP67)
- automatische Lasterkennung (automatische Motor-Drehzahl-Reduktion/Steigerung ohne/mit Last = „Sprit-Spar“-Funktion)
- Patentiertes Disc-Messersystem
- doppelte hydraulische horizontale Zufuhrwalzen
- LED-Lichtleiste mit Schutzgittern
- schwere 6-Disc-Hackscheibe für optimalen Arbeitsfortschritt und weiten Auswurf
- Manuelle Kupplung

- CE-konform
- umfangreiche Serienausstattung: zentrale Schmierleiste, Geschwindigkeitsregelung der Einzugswalzen zur Verstellung der Hackschnitzellänge, Ersatzrad, uvm.
- optional: höhenverstellbare Zugeinrichtung
- optional: Einzugstischbeleuchtung
- optional: klappbares Ausblasrohr



\* DOC: Diesel-Oxidationskatalysator  
DPF: Diesel-Partikel-Filter

