CS 80 / **CS** 100
CS 100 **TMP**

Leicht rangierbarer, schmaler Profi-Kleinhäcksler bis 10 cm für die Baumpflege in Hintergärten, Hausmeister-Services, GaLaBau uvm.

Technische Daten	CS 80	CS 100
Max. Stammdurchmesser	80 mm	100 mm
Häckselprinzip	Trommelhacker	
Länge	1.725 mm	
Breite	760 mm	
Gewicht	191 kg	195 kg
Höhe Zufuhrtrichter	840 mm	
Rotor Schneidbreite	315 mm	
Häckselmenge	1,5 / 2 to/h	
Material-Auswurf	5 - 8 m, abhängig vom Material	
Motor	4-Takt-Benzinmotoren	
Motorleistung in PS	12 PS	16 oder 18 PS
Motorleistung in KW	8,8 kW	11,8 oder 13,2 kW
Drehzahl	2.400 U/min	

Für den CS 80/100 ist ein speziell angepasster Anhänger erhältlich.

- Stammdurchmesser bis 80 mm (CS 80), 100 mm (CS 100)
- Großer Einzugstrichter
- gerade Messer, beidseitig geschliffen
- 3 Motorvarianten 12, 16 oder 18 PS
- Kraftvoller, 3-fach verstellbarer Auswurf
- Die Außenbreite von nur 760 mm und 195 kg Gewicht ermöglicht den Einsatz in Grundstücken mit schmalem Zugang (Benzinmodelle)
- Hackrotor mit zwei leicht zu wendenden Klingen aus nachschleifbarem Sheffield-Stahl
- Praktische Wartung: Die Trommeleinheit kann komplett mit allen Lagern, Gegenschneide und den Hauptmessern als Kassette herausgenommen und so bequem auf der Werkbank gewartet werden.

CS 100 TMP 3-Punkt-Zapfwellenhäcksler (KAT 1) passend für Kompakt-Traktoren von 15 - 30 PS, inkl. Gelenkwelle, mit Überlastsicherung.

CS 80 12 PS/8,8 kW Loncin 1-Zyl. 4-Takt Benzin-Motor, Handstart

CS 100 16 PS/11,8 kW Vanguard V-Twin Benzin-Motor, Handstart

CS 100 18 PS/13,2 kW E-Start Vanguard V-Twin Benzin-Motor mit E-Start und Handstart

Optional Spezial-Transportanhänger erhältlich

Optional Wechselkassette erhältlich

Mit einer Breite von nur 76 cm erlaubt die kompakte Bauweise des CS 80 und CS 100 den Einsatz in beengten Räumen, in die normale Häcksler nicht gelangen würden. Die Möglichkeit des Vor-Ort-Häckselns reduziert die Zeit, die man ansonsten für das Vorab-Zerkleinern und Heranholen des Materials benötigt.

Der CS 80/CS 100 hat eine Hacktrommel mit 2 Messern, die beidseitig geschliffen und daher 2 x verwendbar sind.

Der kraftvolle Auswurf der Hackspäne ermöglicht direktes Verblasen auf einen Anhänger oder LKW.

Das Chassis des CS 80/CS 100 ist aus 5 mm dickem Stahl gebaut und pulverbeschichtet.

Von verschiedenen kraftvollen Benzinmotoren angetrieben, häckseln die CS 80 bzw. CS 100 locker und leicht Geäst, Hecken-Rückschnitte bis zu einem Stammdurchmesser von 8 bzw. 10 cm. Sie bewältigten ca. 1,5 bzw. 2 to/h Häckselgut.