

Holm schwenken und seitlich verstellen

Durch die Betätigung des Handhebels kann der Holm um 230° geschwenkt und in sechs Positionen arretiert werden. Dank der Rapid Wendematic® bleibt die Funktion der Bedienelemente unverändert.



Zapfwellenbetätigung

Die mechanisch an die Motordrehzahl gekoppelte Zapfwelle lässt sich einfach per Knopfdruck ein- und ausschalten.




Gashebel

Zur Einstellung der Motordrehzahl.



Holmhöhenverstellung

Werkzeuglose Anpassung der idealen Holmhöhe auf individuelle Bedürfnisse.



Zusatzgewichte

Optionale Zusatzgewichte zur besseren Traktion oder zum Ausbalancieren schwerer Arbeitsgeräte sind mit einfachem Handgriff montier- oder demontierbar.

Schnellwechselsystem

Ermöglicht blitzschnell einen werkzeuglosen Wechsel der verschiedenen Anbaugeräte.



Drehgriff

Stufenlos vorwärts oder rückwärts fahren, ohne zu kuppeln und zu schalten.



Differenzialsperre

Zur Erhöhung der Traktion kann im Bedarfsfall das Differential gesperrt werden.

Totmannhebel

Durch drücken des Totmannhebels wird die mechanisch auf die Achse wirkende Bremse gelöst und die Maschine zur Inbetriebnahme freigegeben. Wird der Totmannhebel während dem Betrieb losgelassen, schalten Zapfwelle und Fahrtrieb sofort aus. Gleichzeitig stoppt die Bremse das Gerät unverzüglich.



Motor

Leicht zu startender und durchzugstarker Benzinmotor, entspricht hinsichtlich Effizienz und Emissionen dem neuesten Stand der Technik.



Hydraulische Freischaltung

Ermöglicht das Manövrieren der Maschine ohne Inbetriebnahme des Motors.

Bereifung

Auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte flexible Reifenwahl und Kombinationsmöglichkeiten für beste Traktion je nach Einsatzzweck.

Bereifungsvarianten und entstehende Gesamtbreiten



AS 4.00-10
647/813 mm



BR 18x9.50-8
977 mm



RB 18x7.00-8
861 mm



RB 4.00-10
647/813 mm



AS 5.00-10
680 mm



RB 20x8.00-10
795 mm



920/1080 mm



976/1152 mm



1115 mm




1285 mm



1150 mm



1220 mm



1390 mm



GERÄTETRÄGER-MODELL

MONDO

Bezeichnung Anbaugerät	Merkmale	
Räumschild 100, 125 cm	gefedert, vom Holm aus seitlich schwenkbar	•
Kombi-Räumschild 125 cm	Einsatz als Keil- oder V-Pflug	•
Schneefräse 70 cm	Auswurfkamin und -klappe vom Holm aus verstellbar	•
Mittelschnittbalken 130, 145, 160 cm	Fingerabstand 2"/50,8 mm, mit Aussenschuh	•
Mittelschnittbalken 130, 145, 160 cm	Fingerabstand 2"/50,8 mm, mit Seitenschneidwerk	•
Kommunalbalken 122, 142, 162 cm	fingerlos, stopfungsfrei, Niederhalter gefedert/nachstellbar	•
Doppelmesserbalken 132, 146 cm	System Bidux, Klingenteilung 70/70 mm, stopfungsfrei	•
Heuer	Arbeitsbreite 125 cm, Gesamtbreite 180 cm	•
Öko-Mulcher 80 cm	Höhe stufenlos einstellbar, auf Kufen geführt	•
Schlegelmulcher 68 cm	Schnitthöhe 10–100 mm, Y-Messer	•
Bodenfräse 70 cm	Fräsdrehrichtung einstellbar	•
Umkehrfräse 70 cm	Seitenantrieb, Frästiefe 12 cm	•
Uni-Kreiselegge 75 cm	Arbeitstiefe einstellbar	•
Säkasten 37 l	zum Aufbau an Uni-Kreiselegge 75 cm	•
Sichelmähwerk 105 cm	Schnitthöhe 40–70 cm	•
Kombi-Kehrmaschine 90, 110 cm	Universalkkehrbürste Ø 35 cm	•
Schmutzbehälter 55, 65 l	zu Kombi-Kehrmaschinen 90, 110 cm	•
Seitenbesen	Besen Ø 42 cm, zu Kombi-Kehrmaschinen	•
Laubsauger-Turbine	mit Schwenkrädern, Höhe stufenlos verstellbar	•
Saugvorsatz 75 cm	Zubehör zu Laubsauger-Turbine	•
Blasvorrichtung	Zubehör zu Laubsauger-Turbine	•
Saugschlauch 7,5 m	Zubehör zu Laubsauger-Turbine	•
Kombi-Sprühgerät	Sprühbalken und Handlanze	•
Kombi-Streuer	für Sand, Salz, Splitt usw.	•
Mini Cargo	Transportmulde nach vorne kippbar	•
Anhänger	Feststellbremse, manuelle Kippvorrichtung	•
Stehwagen	mit Luftreifen	•

WINTERDIENST

MÄHEN/FUTTERERENTE

MULCHEN

BODENBEARBEITUNG

AREALPFLEGE

SPRÜHEN/STREUEN

TRANSPORT

Ihr Rapid-Spezialist:

Rapid Technic AG

Industriestrasse 7
CH-8956 Killwangen

T +41 44 743 11 11
www.rapid.ch

Änderungen vorbehalten
RP200'001-2_11/13

