



Rundgreifer RG

Speziell für die Verlegung von Kanalrohren.
Mit großer Greiffläche, daher werden beschichtete Rohre nicht beschädigt.
▷ Geringer seitlicher Zwischenraumbedarf erlaubt das Arbeiten in engen Gräben.

Serienmäßig ausgerüstet:

- ▷ Einhängeöse für Kranhaken
- ▷ Automatische Ausklinkvorrichtung, kein zusätzliches Bedienungspersonal erforderlich.

Typ	Rohraußendurchmesser (mm)	Backenlänge (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Eigen-gewicht (kg)	Best.-Nr.
RG-1,5-47	200 – 470	430	1.500	56	5430.0009
RG-1,5-80	300 – 800	350	1.500	90	5430.0007
RG-5-150	600 – 1.500	500	5.000	390	5430.0008
RG-10-200	1.000 – 2.000	750	10.000	1.080	5430.0006
RG-12-250	1.500 – 2.500	750	12.000	1.450	5430.0004



Schachtringgehänge SRG

Zum Transport und Versetzen von Schachtringen und Konen.
Neu: Baureihe SRG-UNI, speziell handlich und leicht, automatische Einstellung der Klauen auf die Wandstärke.

- ▷ SRG-UNI-1,5 für Schachtringe DIN 4034, Teil 2 sowie Schachthälse.
- ▷ SRG-UNI-3 für Schachtringe DIN 4034, Teil 1 + 2 sowie Schachthälse.
- ▷ SRG-1,5, SRG-3, SRG-3-L und SRG-4 sind mit unverwüstlichen hochfesten Hebeketten ausgerüstet und passend für Schachtringe Din 4034 Teil 2.

Typ	Nennweite (mm)	Anzahl Klauen	Greifbereich Klauen (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Eigen-gewicht (kg)	Best.-Nr.
SRG-UNI-1,5 ¹	800 – 2.000	3	40 – 120	1.500	28	5440.0015
SRG-UNI-1,5-K ²	800 – 1.200	3	40 – 120	1.500	33	5440.0018
SRG-UNI-3 ¹	800 – 2.000	3	60 – 180	3.000	40	5440.0014
SRG-UNI-3-K ²	800 – 2.000	3	60 – 180	3.000	45	5440.0019
SRG-1,5 ²	400 – 2.000	3	40 – 120	1.500	31	5440.0001
SRG-3 ²	400 – 2.000	3	50 – 180	3.000	53	5440.0002
SRG-3-L ²	400 – 3.000	3	50 – 180	3.000	57	5440.0003
SRG-4 ²	1.000 – 3.000	4	50 – 180	4.000	82	5440.0020

¹ mit Hebeband. ² mit hochfester Hebekette.



Aufsteckbacken ABK für Klammergabel

Mit den Aufsteckbacken ABK greift Ihre Klammergabel Schachteile schonend und sicher.
▷ Die beiden Aufsteckteile werden einfach auf die Gabelzinken von bestehenden Klammergabeln aufgeschoben.

- ▷ Aufnehmen und Ablegen der Aufsteckteile ohne Verlassen des Fahrersitzes möglich, Sicherung vor Abgleiten, schwenkt selbsttätig ein und aus.
- ▷ Geeignet für runde und eckige Schächte.

Typ	Greifbereich W (mm)	Innenmaß Einfahrschacht (mm)	Tragfähigkeit (abhängig von Klammergabel) (kg)	Eigen-gewicht (kg)	Best.-Nr.
ABK-1,5	Abhängig von Klammergabel	187 x 87	1.500	120	5720.0171