



## Umkehrfräse

### Die Umkehrfräse ist ideal zur Bearbeitung steiniger Böden und Altrasen.

Grosse Steine im Saatbeet sind Vergangenheit. Die Steine werden eingearbeitet und müssen nicht mehr aufgeslesen werden. Gras und Altrasen wird in einem Arbeitsgang untergefräst und durch das Rückverdichten des Bodens mit einer Walze entsteht in einem Arbeitsgang ein fertiges Saatbeet.

Die Funktionsweise des Gerätes ist einfach. Mit einem gegenläufigen Fräshassel wird das Erdreich aufgefräst und rückseitig an einen vertikal stehenden Rechen geschleudert. Die Grossteile fallen dem Rechen entlang zurück auf den Boden. Die kleineren Teile dringen durch den Rechen und bedecken die unten abgelegten Grossteile wie Steine, Wurzel- und Grasreste. Eine nachlaufende Walze verdichtet anschließend das Erdreich. Die Teilgrösse wird durch den Durchlass des Rechens bestimmt.

Die Walzen lassen sich seitlich verschieben, damit lässt sich auch an einer Wand entlang arbeiten.



### Technische Merkmale

	1512	1513
Arbeitsbreite Maschine in cm	70	90
Anzahl Messer	16	16
Leistungsbedarf kW	6	11
Gewicht der Maschine in kg	70	145
Anschlussstutzen Durchmesser in mm	54/52	80/78

### Zubehör

- Hydraulische Aushebvorrichtung für Typ 1513

### Empfehlungen zu Typ 1512

- Gewichtsträger und Zusatzgewichte
- Bereifung 5.00-10

### Empfehlungen zu Typ 1513

- Gewichtsträger und Zusatzgewichte
- Bereifung 6.00x12 oder 23x8.50-12
- Für Rapid EURO die hydraulische Aushebvorrichtung

### Verfügbar für

[Rapid EURO](#)

[Rapid MONDO](#)

[Rapid UNIVERSO](#)

▲ top

<b>RAPID EINACHSGERÄTE</b>	
Einachsgeräte Holm fest	
Einachsgeräte Holm drehbar	
<b>Anbaugeräte</b>	Messerbalken
Prospekte	Heuernte
Abverkauf Demogeräte	Mähwerke
	Spezialmaschinen
<b>LINDNER</b>	<b>Bodenbearbeitung</b>
ISEKI	Sand-/Kiespflege
NILFISK-EGHOLM	Hartplatzpflege
CANYCOM-ROCKY	Transport
<b>GEBRAUCHTMASCHINEN</b>	Winterdienst
<b>CONTRACT MANUFACTURING</b>	
<b>MESSEN</b>	
<b>KONTAKT</b>	
DOWNLOAD	
RAPID TECHNICAL AG	
Service	
Rapid Web-Shop	