



Bordsteinversetzzange VZ-M-UNI

Rein mechanische Arbeitsweise, verwendbar an jedem Radlader, Bagger oder jedem anderen Hebezeug.

Serienmäßig ausgerüstet:

- ▶ Einhängöse für Kranhaken
- ▶ Handgriff zur optimalen Führung der Zange.
- ▶ Wechsellautomatik zur vollautomatischen Umschaltung von „voll“ auf „leer“.

NEU: Jetzt mit erhöhter Tragfähigkeit

Typ	Greifbereich* W (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
VZ-M-UNI [Ⓞ]	900 – 1.065	300	21	5310.0275

Hydraulische Bordsteinversetzzange VZ-H-UNI siehe Seite 5.29.

Bordsteinzange BZ

Zum Setzen von Bordsteinen, Randsteinen, Rinnensteinen oder dergleichen. Auch für Naturbordsteine. Durch kurzes Nachfassen bleibt die Richtschnur völlig frei.

Es wird empfohlen, die Bordsteinzange paarweise zu verwenden.

- ▶ Galvanisch verzinkt
- ▶ Austauschbare Gummi-Greifelemente.

Typ	Greifbereich* W (mm)	Eintauchtiefe E (mm)	Backenlänge L (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
BZ [Ⓞ]	0 – 400	200	150	150	4	5320.0084
Ersatzgummi für BZ						4320.0006

Bordsteinversetzzange BVZ

Durch großen verstellbaren Öffnungsbereich universell einzusetzen für alle im Garten- und Landschaftsbau vorkommenden Gestaltungselemente.

- ▶ Austauschbare Gummimetallschienen als Greifelemente.
- ▶ Galvanisch verzinkt
- ▶ Steckbolzen zur Verstellung der Öffnungsweite.

Serienmäßig ausgerüstet:

- ▶ Mit abnehmbaren Handgriffen

Typ	Greifbereich* W (mm)	Eintauchtiefe E (mm)	Backenlänge L (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
BVZ [Ⓞ]	0 – 550	210	200	200	12	5320.0020

Versetzzange VZ

Speziell zum Versetzen von Bordsteinen. Durch einseitige Winkelauflage, die am bereits verlegten Bordstein aufgesetzt wird, ist ein Ansetzen dicht an dicht möglich.

- ▶ Längsgreifend, dadurch einsetzbar bei engsten Verhältnissen.

- ▶ Keine Auslenkung der Richtschnur.
- ▶ Alle Typen mit Einhängöse ausgerüstet.
- ▶ VZ I + VZ II + VZ III galvanisch verzinkt
- ▶ VZ II und VZ III mit Gummischienen als Greifelemente, geeignet zum Versetzen von großformatigen Platten – VZ III mit Wechsellautomatik.

Typ [Ⓞ]	Greifbereich* W (mm)	Eintauchtiefe E (mm)	Backenlänge L (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
VZ I	500 – 1.045	40	100	100	12	5310.0140
VZ II	700 – 1.000	50	200	300	25	5310.0141
VZ III	1.000 – 1.700	60	420	1.000	60	5310.0142
HVA-VZ II: Höhenverstellbare Auflage für VZ II, einseitig						4310.0846

* Der Greifbereich gibt die minimalen und maximalen Produktabmaße des Greifguts an, die mit diesem Gerät greifbar sind.
[Ⓞ] Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz