

## KATO Dumper von 400 - 2500 kg - die Übersicht.



<b>Carry 105</b>	G.: 240 kg o. Zubeh.	L.: 6,5 PS	L.: 2007 mm
<b>Kippmulde mit Schaufel*</b>	G.: 395 kg m. Zubeh. Zuladung: 500 kg	Geschw.: 2,5 km/h Kippmulde: 0,22 m <sup>3</sup>	B.: 690 mm H.: 1123 mm

\*optional: ohne Ladeschaufel



<b>Carry 105</b>	G.: 430 kg inkl. Batterie	L.: 2,8 PS	L.: 2008 mm
<b>electric power mit Schaufel*</b>	max. Steigung: 20% Reichweite: 3 h	Geschw.: 2 km/h Kippmulde: 0,22 m <sup>3</sup>	B.: 690 mm H.: 1123 mm

optional: \*ohne Ladeschaufel



<b>Carry 107</b>	G.: 660 kg	L.: 12 PS E-Start	L.: 2305 mm
<b>Benzin mit Schaufel*</b>	max. Steigung: 34% Zuladung: 700 kg	Geschw.: 2,3-3,2 km/h Kippmulde: 0,33 m <sup>3</sup>	B.: 760-1060 mm** H.: 1336 mm

optional: \*ohne Ladeschaufel, Dieselmotor, \*\*verstellbares Fahrwerk,



<b>Carry 107ht</b>	G.: 660 kg Benzinmo.	L.: 12 PS	L.: 1824 mm
<b>Kippmulde mit Schaufel*</b>	max. Steigung: 34% Zuladung: 700 kg	Geschw.: 2,3-3,2 km/h Kippmulde: 0,33 m <sup>3</sup>	B.: 760-1060 mm** Ausschütth.: 1600 mm

serienmäßig: \*Schaufel, \*\*verstellbares Fahrwerk; optional: Dieselmotor



<b>Carry 110</b>	G.: 887 kg	L.: 19,7 PS Diesel	L.: 2670 mm
<b>Kippmulde mit Schaufel*</b>	max. Steigung: 34% Zuladung: 1000 kg	Geschw.: 2,6-4 km/h Kippmulde: 0,50 m <sup>3</sup>	B.: 900 mm H.: 1320 mm

optional: \*ohne Ladeschaufel



<b>Carry 110</b>	G.: 930 kg	L.: 19,7 PS Diesel	L.: 2200 mm
<b>dreiseitige Kippmulde</b>	max. Steigung: 34% Zuladung: 1000 kg	Geschw.: 2,6-4 km/h Pr.: 1300x970x300 mm	B.: 900 mm H.: 1320 mm



<b>Carry 150</b>	G.: 1180 kg	L.: 20,3 PS Diesel	L.: 2640 mm
<b>dreiseitige Kippmulde*</b>	max. Steigung: 62% Zuladung: 1500 kg	Geschw.: 4-7,5 km/h Pr.: 1500x1000x230 mm	B.: 1080 mm H.: 2372 mm**

optional: \*mit Selbstladeschaufel, als Hochkipper oder mit Drehmulde; serienmäßig: \*\*mit Überrollbügel



<b>Carry 250</b>	G.: 2400 kg	L.: 48 PS Diesel	L.: 2720 mm
<b>Diesel Drehmulde*</b>	max. Steigung: 70% Zuladung: 2500 kg	Geschw.: 5,5-11 km/h Kippmulde: 1,28 m <sup>3</sup>	B.: 1080 mm H.: 2382 mm**

optional: \*mit Schüttmulde; serienmäßig: \*\*mit Überrollbügel;

Alle vorstehenden Dumper - außer Elektromodelle - sind alternativ mit gelber oder schwarzer Mulde erhältlich.

## KATO Dumper für spezielle Aufgaben - zwei Beispiele.



- Konsequenter umweltfreundlich durch starke E-Power!

### Carry 105 E-Dumper

Keine Abgase, sehr leise, volle Leistung.  
Die ideale Lösung für geschlossene Räume.

- Elektromotor mit 2,2 kW
- Li-Fe-P-Akku mit hoher Ladeleistung
- Gewicht mit Kippmulde und Schaufel 365 kg
- Zuladung 400 kg
- Kippmulde 0,22 m<sup>3</sup>
- L/B/H 1516/690/1123 mm

Sonderpreis  
**12.300,-**  
inkl. Schaufel



- Weiterarbeiten, wo andere schon nicht mehr hinkommen!

### Carry 107 HT Hochkipper

Ausschütten an erhöhten Stellen.  
Ausladen direkt auf dem LKW.

- Honda Benzin-Motor E-Start
- Leistung 12 PS
- Gewicht mit Kippmulde und Schaufel 600 kg
- Zuladung 700 kg
- Kippmulde 0,33 m<sup>3</sup>
- Ausschütthöhe 1600 mm
- L/H 2305/1336 mm
- verstellbares Fahrwerk breite 760-1060 mm

Sonderpreis  
**9.900,-**  
inkl. Schaufel

## KATO Dumper eine Maschine - viele Variationen.



### Carry 110 Dreiseiten- kipper

- Diesel 19,7 PS
- Gewicht 930 kg
- Zuladung 1 to
- Pritsche 1300x970x350 mm

Sonderpreis **13.990,-**



### Carry als Träger- gerät

- Abbruchhammer
- Planierschild
- Drehmulde 180°
- Hochkipper u.a.

z.B. Carry 110 mit  
Betonmischer  
Sonderpreis **14.250,-**

### Carry Plus Die Kraftstation

Jedes Carry Plus Modell liefert auch genügend Hydraulikleistung zum Anschließen von:

- Abbruchhämmern
- Trennjägern
- Kernbohrgeräten
- Tauchpumpen
- u.v.m.



Beachten Sie auch das weitere KATO Kompaktmaschinen-Programm von 0,9-9 to! z.B.:



### 12 VXE Kurzheck

**Klein und leistungsstark: Passt durch jede Türöffnung, wiegt nur 1260 kg aber ist robust und stark wie ein 1,5 to Bagger!**

- Joysticksteuerung, neueste Pumpentechnik, Hammerverrohrung
- Breite von 870-1130 mm - hydraulisch verstellbares Fahrwerk
- Leistung 12,9 PS, Grabtiefe 2010 mm, Ausschütthöhe 2173 mm



### 12 VXE

**Extrem kompakter und leistungsstarker Lader!**

- Länge ohne Schaufel 2007 mm, Breite 950/1160 mm je nach Reifengröße
- Leistung 21 PS, moderne Hydrauliktechnik, starke Reißkraft
- Ausschütthöhe 1997 mm, Tragfähigkeit 330 kg
- komfortable Joysticksteuerung, gedämmte Kabine, wartungsfreundlich

### Niklaus Baugeräte GmbH

Robert-Bosch-Straße 23

72810 Gomaringen

Tel.: 07072 9106-0 Fax: -99

[www.kato-baumaschinen.de](http://www.kato-baumaschinen.de)

Geschäftsführer: Ch.Niklaus & G.Pommranz

Handelsregisternr.: Amtsgericht Stuttgart HRB 381331

Umsatzsteueridentnr.: DE-146894460



Christoph Niklaus  
- Geschäftsführer -  
Tel.: 07072 9106-12  
Mobil: 01525 45957-12  
[ch.niklaus@nikbau.de](mailto:ch.niklaus@nikbau.de)



Jens Winkler  
- Vertriebsleiter KATO -  
Tel.: 07072 9106-45  
Mobil: 01525 45957-14  
[j.winkler@nikbau.de](mailto:j.winkler@nikbau.de)



**N** Niklaus  
Baugeräte

**KATO**

## Dumper - Übersicht & Highlights



[www.KATO-Baumaschinen.de](http://www.KATO-Baumaschinen.de)

